

BRUKSANVISNING X-FOG HÅNDSLOKKER

MODELL: WA6XF-A, WA9XF-A
Ver: 220531

CGS

Art No. 609636

Vi takker for at du valgte en brannsløkker fra CGS. Våre sløkkere er designet med tanke på effektiv slokking og lang levetid.

Innhold

Avhengig av modell skal følgende være å finne i forpakningen:

- » 1 stk. brannsløkker
- » 1 stk. veggbrakett
- » 1 stk. slange

Egenkontroll

Ved utpakking av produktet kontrollerer at manometer pilen står i grønt felt. Kontrollerer at sikringsplinten er montert og plombert. Kontrollerer at slangen er montert, dersom ikke, monter slangen. Gjør det til en regel å kontrollere plombering og trykk jevnlig.

Bruksområde

Din nye brannsløkker inneholder sløkkemiddelet X-FOG. X-FOG er et miljøvennlig sløkkemiddel helt uten tensider og andre skadelige stoffer. X-FOG øker sløkkeeffekten i brannklasse A. Brannsløkkere i klasse A er velegnet for slokking av branner i organiske materialer så som tre, papir, tekstiler mm.

Sløkkemiddelets virkemåte

X-Fog har en kjølede effekt på brannen og hindrer også gjenantennning.

Handling ved bruk

- » Dra ut sikringen.
- » Hold slangen med ett fast grep og sikt i underkant av brannen.
- » Trykk ned utløser håndtaket.
- » Beveg munnstykket frem og tilbake mot flammene inntil brannen er sløkket.

Plassering

Sløkkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom sløkkeren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurenset miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannsløkkere. Brannsløkkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av utstyret er brukerens ansvar, f.eks. at det er tilfredsstillende trykk på håndsløkkeren. Vedlikehold av håndsløkkere skal utføres etter Norsk Standard NS 3910. I private boliger skal full service av vannbærende sløkkere gjennomføres hvert 5 år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910 samt CGS serviceinstruksjoner.

Garantivilkår

5 års garanti mot trykkfall regnet fra produksjonsmåned. Garantien forutsetter at originalplombe er inntakt, samt at produktet ikke er åpnet, brukt, refyllt, eller undergått service som innebærer fysisk inngrep på produktet. Garantien forutsetter at produktet er brukt og oppbevart under normale forhold, og i normale miljøer.

Garantien er ikke gyldig dersom produktet er oppbevart i korrosive eller på andre måter ugunstige eller belastende miljøer, eller på annen måte åpenbart er skadet av kundens oppbevaring og bruk.

CGS X-FOG 6 L

Modell: CGS WA6XF-A
Type: 6 L Vann med tilsats, trykkkladet
Brannklasse: A
Effektklasse: 34A
Vekt: 9,3 kg
Trykk: 15 Bar
Drivgass: Nitrogen N₂
Sløkkemiddel: X-Fog
Godkjenninger: Norsk Standard NS EN3-7, CE, Wheelmark
Temperaturområde: +5 °C til +60 °C

CGS X-FOG 9 L

Modell: CGS WA9XF-A
Type: 9 L Vann med tilsats, trykkkladet
Brannklasse: A
Effektklasse: 43A
Vekt: 14 kg
Trykk: 15 Bar
Drivgass: Nitrogen N₂
Sløkkemiddel: X-Fog
Godkjenninger: Norsk Standard NS EN3-7, CE, Wheelmark
Temperaturområde: +5 °C til +60 °C

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare CGS spesifisert sløkkemiddel og reservedeler.



For ytterligere informasjon
www.gpbmnordic.no

BRUKSANVISNING X-FOG BRANDSLÄCKARE

MODELL: WA6XF-A, WA9XF-A
Ver: 220531

Vi tackar för att du valt en brandsläckare från CGS. Våra släckare är utformade med tanke på effektiv släckning och lång livslängd.

Innehåll

Oavsett modell skall följande komponenter vara bipackade i förpackningen:

- » 1 st. brandsläckare
- » 1 st. väggfäste
- » 1 st. slang

Egenkontroll

Vid upppackning av produkten vänligen kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet. Kontrollera att säkringsanordningen är monterad och plomberad. Kontrollera att slangen är monterad, om inte, montera slangen. Gör det till en vana att kontrollera tryck och plombering regelbundet.

Bruksområde

Din nya brandsläckare innehåller släckmedlet X-Fog som är helt fritt från tensider och som ökar släckeffekten för brandklass A. A-klassade brandsläckare är avsedda för släckning i organiska material som trä, papper, textilier mm.

Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

Släckmedlets funktion

X-Fog kylvlar ner det brinnande materialet och förhindrar återantändning.

Så använder du brandsläckaren

- » Dra ur säkringen.
- » Håll slangen med ett fast grepp och sikta mot lågornas bas.
- » Tryck ner handtaget.
- » Flytta munstycket fram och tillbaka mot lågorna tills branden är släckt.

Placering

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på väggen. Om släckaren skall stå utomhus, eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och CGS serviceinstruktioner.

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll vart 5:e år. För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och CGS serviceinstruktioner. Standard SS 3656 omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.

Garantivillkor

5 års garanti gäller för tryckfall räknat från produktens produktionsmånad. Garantin förutsätter att originalplomben är intakt och att produkten inte är öppnad, använd, återfylld eller har genomgått service som inneburit fysiskt ingrepp på produkten.

Garantin förutsätter att produkten används och förvaras under normala förhållanden och i normal miljö. Garantin gäller inte om produkten lagras i korrosiva eller på annat sätt ogynnsamma eller belastande miljöer, eller på annat sätt kan anses ta skada av dess lagring eller användning.

CGS X-FOG 6 L

Modell: CGS WA6XF-A
Typ: 6 L vatten med tillsats, tryckladdad
Brandklass: A
Effektclass: 34A
Vikt: 9,3 kg
Tryck: 15 Bar
Drivgas: Nitrogen N₂
Släckmedel: X-Fog
Godkännanden: Svensk Standard
SS EN3-7, CE, Wheelmark
Temperaturområde: +5 °C till +60 °C

CGS X-FOG 9 L

Modell: CGS WA9XF-A
Typ: 9 L vatten med tillsats, tryckladdad
Brandklass: A
Effektclass: 43A
Vikt: 14 kg
Tryck: 15 Bar
Drivgas: Nitrogen N₂
Släckmedel: X-Fog
Godkännanden: Svensk Standard
SS EN3-7, CE, Wheelmark
Temperaturområde: +5 °C till +60 °C

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast CGS specificerade släckmedel och reservdelar.



För mer information
www.gpbmnordic.se

KÄYTTÖOHJE X-FOG KÄSISAMMUTIN

MALLI: WA6XF-A, WA9XF-A
Ver: 220531

CGS

Kiitämme, että olet valinnut CGS-sammuttimen. Sammuttimemme tuotesuunnittelussa panostamme ensisijaisesti sammutustehoon ja pitkään käyttöikään.

Sisältö

Mallista riippumatta, seuraavien tarvikkeiden tulee sisältyä pakkaukseen:

- » 1 kpl. sammutin
- » 1 kpl. teline
- » 1 kpl. letku

Tarkistaminen

Kun purat tuotteen pakkauksesta, tarkistathan, että painemittarin nuoli osoittaa vihreää kenttää. Tarkista, että varmuussokka on asennettu ja sinetöity. Varmista, että letku on asennettu, jos ei, asenna letku. Ota tavaksi tarkistaa paine ja sinetti säännöllisesti.

Käyttöalue

Uusi sammuttimesti sisältää sammutusainetta X-Fog, joka on täysin tensidi vapaa. Se tuo myös lisää sammutustehoa paloluokkaan A. A-luokan sammuttimet on tarkoitettu orgaanisten materiaalien, kuten puun, paperin, tekstiilien ja vastaavien materiaalien sammuttamiseen. Sammutinta voidaan käyttää myös sähköpalojen sammuttamiseen asennuksissa, joiden jännite on enintään 1000 voltia. Sähköpaloa sammutettaessa tulee säilyttää vähintään 1 metrin turvaetäisyys.

Sammutusaineen vaikutus

X-Fog viilentää palavaa materiaalia ja estää palon uudelleensyttymisen.

Näin käytät sammutinta

- » Vedä sokka ulos.
- » Pidä tukevasti letkusta kiinni ja tähtää palon juureen.
- » Paina kahva pohjaan.
- » Liikuta suutinta palon juureen suunnattuna kunnes palo on sammutettu.

Sammuttimen sijoituspaikka

Sammuttimen toimitukseen sisältyy seinäteline. Jos tuotetta säilytetään ulkotiloissa, varmista että se ei jäädy. Sammutin tulee sijoittaa näkyvälle paikalle, jossa se on helposti ulottuvilla.

Huolto ja tarkistus

Sammuttimen silmämääräinen tarkistus on käyttäjän vastuulla, esim. käsiammuttimessa on oltava riittävästi painetta. Sammutin tulee tarkistaa käsiammuttinasetuksen mukaisesti määrävällein asennuspaikasta riippuen. Käsiammuttin tulee huoltaa kansallisten määräysten mukaisesti noudattaen CGS-huolto-ohjeita. Tarkista säännöllisesti, että painemittarin nuoli on vihreällä alueella. Sammutin on huollettava valtuutetussa sammutinhuolto-liikkeessä viiden (5) vuoden välein.

Takuuehdot

5 vuoden takuu paineenlaskulle alkaen valmistuspäivästä. Takuu edellyttää, että alkuperäinen plommaus on ehjä ja että tuotetta ei ole avattu, käytetty, täytetty tai huollettu siten, että tuotetta on fyysisesti muutettu.

Takuu edellyttää, että tuotetta käytetään ja säilytetään normaaleissa olosuhteissa ja ympäristössä. Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta on säilytetty syövyttävässä, epäsuotuisassa ympäristössä tai muutoin vahinkoa aiheuttavissa olosuhteissa.

CGS X-FOG 6 L

Malli: CGS WA6XF-A
Tyyppi: 6 L Vesi lisäaine, paineistettu
Paloluokka: A
Teholuokka: 34A
Paino: 9,3 kg
Paine: 15 Bar
Ponnekaasu: Typpi N₂
Sammutusaine: X-Fog
Hyväksynyt: SFS EN3-7, CE, Wheelmark
Toimintalämpötila: +5°C ... +60°C

CGS X-FOG 9 L

Malli: CGS WA9XF-A
Tyyppi: 9 L Vesi lisäaine, paineistettu
Paloluokka: A
Teholuokka: 43A
Paino: 14 kg
Paine: 15 Bar
Ponnekaasu: Typpi N₂
Sammutusaine: X-Fog
Hyväksynyt: SFS EN3-7, CE, Wheelmark
Toimintalämpötila: +5°C ... +60°C

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammuttinhuolto-liikkeeseen. Käytettävä vain CGS:n hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.



Lisätietoja:
www.gpbmnordic.fi